

EBATEST 4.0



Dispositif connecté pour la mesure d'ébats de rouages, barillet et roulements à billes

- Libération automatique du palpeur lors de l'abaissement de la broche
- Plaque miroir traitée PVD pour placement facilité du posage
- Système de serrage axial et répétitif
- Palpeur Heidenhain
- L'utilisation de posages spécifiques et de broches dédiées est nécessaire et non inclus
- Unité d'affichage Visiotest 4.0 non incluse
- Alimentation de table : 100 / 240 VAC, 24 VDC

Connected device for measuring the clearance of wheels, barrels and ball bearings

- Automatic release of the sensor when lowering the spindle
- PVD mirror plate to facilitate the placing of the holder
- Repeatable holding system of the measuring unit
- Heidenhain sensor
- The use of special movement holders and dedicated spindles is required and not included
- Visiotest 4.0 display unit not included
- Power supply: 100 / 240 VAC, 24 VDC

Angeschlossene Vorrichtung zur Messung des Spielraums von Zahnrädern, Federhäusern und Kugellagern

- Automatisches Auslösen des Tasters beim Herunterdrücken der Brosche
- PVD Spiegelplatte für das vereinfachte Einsetzen des Halters
- Wiederholbare Haltesystem der Messeinheit
- Heidenhain Taster
- Die Verwendung spezieller Werkhalter und eigener Spindeln ist erforderlich und nicht inbegriffen
- Anzeigeeinheit Visiotest 4.0 nicht inbegriffen
- Netzanschluss: 100 / 240 VAC, 24 VDC



VIDEO & MORE

		N°
280 x 120 x 150 mm	2.3 kg	220023

Manufacturer



General agent

BECOTECHNIC

Beco Technic GmbH · 21500 Geesthacht, Germany
Tel. +49 4152 809680 · www.beco-technic.com